

## BLACK SERIES TYP 3

## JSB T3 275 FM



	JSB T3 275 FM
SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11	Typ 3
Nennspannung $U_N$	230 V AC
Höchste Dauerspannung $U_C$	275 V AC
Nennableitstoßstrom 8/20 $\mu$ s $I_n$	2 kA
Kombinierter Stoß $U_{oc}$	4 kV
Schutzpegel $U_p$	1,5 kV
Kurzschlussfestigkeit $I_{SCCR}$	1,5 kA
Maximale Vorsicherung	B 16 A
Ansprechzeit L-N / N-PE $t_A$	25 ns / 100 ns
TOV 5 s L-N / L-PE	335 V / 440 V
TOV Charakteristik (TOV 5 s)	Festigkeit
TOV 120 min L-N	440 V
TOV Charakteristik (120 min)	Festigkeit
TOV 200 ms L-PE / N-PE	1.455 V / 1.200 V
TOV Charakteristik (TOV 200 ms)	Sicherer Ausfall
Abmessungen B   H   T in mm	29   49   12
Defektanzeige	Trennung vom Netz
Fernmeldekontakt	Potentialfreier Kontakt
Maximaler Signalstrom	1 A
Temperaturbereich	-20 °C ... +80 °C
Schutzart	IP 20
<b>Artikelnummer</b>	<b>180002</b>

