

GREEN SERIES TYP 1

JSG T1 275 25 (FM)

- Gesamtableitvermögen (I_{total}) von 25 kA
- kein Betriebsstrom
- Schutzpegel $U_p < 2,5$ kV
- erhältlich mit Fernmeldekontakt



	JSG T1 275 25	JSG T1 275 25 FM
SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11	Typ 1 / Class I	Typ 1 / Class I
Nennspannung U_N	230 V	230 V
Höchste Dauerspannung U_C	440 V	440 V
Blitzprüfstrom 10/350 μs I_{imp}	25 kA	25 kA
Nennableitstoßstrom 8/20 μs I_n	25 kA	25 kA
Schutzpegel U_p	2,5 kV	2,5 kV
Kurzschlussfestigkeit I_{SCCR}	25 kA	25 kA
Ansprechzeit t_A	100 ns	100 ns
Maximale Vorsicherung - Stichverdrahtung	250 A	250 A
Maximale Vorsicherung - V-Verdrahtung	125 A	125 A
Abmessungen B H T in mm	36 90 75	36 97,4 75
Teilungseinheiten	2	2
Anschlussdaten starr	2,5 mm ² - 35 mm ²	2,5 mm ² - 35 mm ²
Anschlussdaten flexibel	2,5 mm ² - 25 mm ²	2,5 mm ² - 25 mm ²
Temperaturbereich	-40 °C ... +80 °C	-40 °C ... +80 °C
Schutzart	IP 20	IP 20
Fernmeldekontakt	ohne	Wechsler
Maximale Spannung AC / DC		250 V / 30 V
Maximaler Strom AC / DC		1,5 A / 1,5 A
Anschlussdaten		0,5 mm ² - 1,5 mm ²
Artikelnummer	110011	110012

