

GREEN SERIES TYP 2

JSG T2 275 40 (FM)

- Maximaler Ableitstoßstrom (I_{\max}) von 40 kA
- Schutzpegel $U_p < 1,5$ kV
- erhältlich mit Fernmeldekontakt



	JSG T2 275 40	JSG T2 275 40 FM
SPD nach EN 61643-11 / IEC 61643-11	Typ 2 / Class II	Typ 2 / Class II
Nennspannung U_N	230 V	230 V
Höchste Dauerspannung U_C	275 V	275 V
Nennableitstoßstrom 8/20 μ s I_n	20 kA	20 kA
Maximaler Ableitstoßstrom 8/20 μ s I_{\max}	40 kA	40 kA
Schutzpegel U_p	1,5 kV	1,5 kV
Ansprechzeit t_A	25 ns	25 ns
Maximale Vorsicherung	160 A	160 A
Abmessungen B H T in mm	18 90 75	18 97,4 75
Teilungseinheiten	1	1
Anschlussdaten starr	2,5 mm ² – 35 mm ²	2,5 mm ² – 35 mm ²
Anschlussdaten flexibel	2,5 mm ² – 25 mm ²	2,5 mm ² – 25 mm ²
Temperaturbereich	-40 °C ... +80 °C	-40 °C ... +80 °C
Schutzart	IP 20	IP 20
Fernmeldekontakt	ohne	Wechsler
Maximale Spannung AC / DC		250 V / 30 V
Maximaler Strom AC / DC		1,5 A / 1,5 A
Anschlussdaten		0,5 mm ² – 1,5 mm ²
Artikelnummer	112011	112012

